

**ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СРЕДСТВА
ДЛЯ ОЧИСТКИ РЕЗИНОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СН-LRRec-500
(не использовать на других поверхностях, т.к. средство очень мощное)**

СН-LRRec-500 - Специально для использования на резиновых валах (резиновых поверхностях) печатающих устройств!

- 1) Восстанавливает эластичность и гладкость резинового вала.
- 2) Удаляет затвердевшие частички резины и запекшуюся грязь, увеличивая продолжительность жизни резинового вала
- 3) Убирает дефекты печати (пятна, размытия) связанные с дефектами поверхности резинового вала
- 4) Невозгораемый, невзрывоопасный!

Инструкция к применению:

- 1) Используйте очень мягкую ткань (например, CW-W15L) для **быстрой** очистки вала!
- 2) Не наносите жидкость непосредственно на резиновую поверхность (очищать мягкой тканью **немного** смоченную данным средством)!
- 3) Не используйте очень много жидкости при очистке!
- 4) Хорошо протереть **насухо** резиновую поверхность сразу после очистки!
- 5) Не использовать для очистки других материалов! Средство предназначено только для резиновых поверхностей!